



Espresso / Cappuccino

Phedra EVO Espresso & Cappuccino

Die perfekte Wahl für Büros und den Ho.Re.Ca-Bereich

Phedra Evo ist ein vielseitiger und funktioneller Getränkeautomat für Spitzenleistung auf engstem Raum. Perfekt für den Ho.Re.Ca-Bereich und Büros geeignet dank seines minimalen Platzbedarfs und einfacher Bedienung. Das neue Design des Phedra Evo-Modell wurde entwickelt um Ihre Kaffeepausen noch angenehmer zu machen. Die Liebe zum Detail, die die Saeco Produkte charakterisiert wird hier durch die Eleganz von Linien und Farben, die innovativen Funktionen und das schallgedämpfte Mahlwerk zum Ausdruck gebracht. Phedra Evo Cappuccino verfügt über einen integrierten Cappuccinatore für einen perfekten Milchschaum. Es besteht die Möglichkeit, neben Milchpulver auch Frischmilch zur Getränkezubereitung zu nutzen. Ein Milchkühler kann auf beiden Seiten des Gerätes verwendet werden. Ein beleuchteter Getränkeausgaberaum, ein neues Bedienfeld und ein neues farbiges 3,5" TFT Display machen die Getränkeausgabe noch benutzerfreundlicher:

Ausstattungsmerkmale

- Saeco Brühgruppe mit neuem Vorheizsystem
- beleuchtete Tassenausgabe
- bis zu 180 mm Ausgabehöhe
- integrierter Cappuccinatore Pinless Wonder für Frischmilch (nur bei Version Cappuccino)
- Reinigungsprogramm Milchsystem
- Energiespar-ECO-Modus

- höhenverstellbarer Tassentisch (2 Höhen)
- separate Heißwasserausgabe
- Türöffnung seitlich
- Festwasser oder integrierter Wassertank
- USB Port

Benutzeroberfläche

- Bedienfeld mit 8 kapazitiven, beleuchteten Tasten für die direkte Getränkeauswahl auf Knopfdruck
- 2 Produktwahltasten für Vorauswahl
- benutzerfreundliche Bedienoberfläche mit 3,5 Zoll (9 cm) Farbdisplay

Optional erhältliches Zubehör

(nicht im Lieferumfang)

- Unterschrank (B x H x T: 393 x 800 x 508 mm, 23 kg)
- Milchkühler Peltier 1L (Tetra Pack)
- Milchkühler Kompressor Kapazität 5L
- Kit Zahlungssystem
- Kit 5 Tasten
- Kit für elektromechanischen Zähler
- Kit EVA-DTS 6.0 mit serieller Verbindung
- Kit EVA-DTS 6.0 mit Infrarotverbindung

Technische Daten	Phedra Evo Espresso 10000068	Phedra Evo Cappuccino 10000069
Art-Nr.	10000068	10000069
Aufbau		
Abmessungen (B x H x T)	393 x 695 x 508 mm	393 x 695 x 508 mm
Gewicht	36,5 kg	37,5 kg
Material Front	ABS	ABS
Material Gehäuse	verzinkter, lackierter Stahl	verzinkter, lackierter Stahl
Elektrische Eigenschaften		
Netzspannung	230V/50 Hz	230V/50 Hz
Leistung	1650 W	1750 W
Wasserversorgung		
Boiler	l	l
Boilerkapazität	300 cm ³	300 cm ³
Material Boiler	Messing-TEA-beschichtet	Messing-TEA-beschichtet
Durchlauferhitzer Dampf	-	l
Wasseranschlüsse		
Wasserversorgung	Festwasseranschluss	Festwasseranschluss
Wasseranschluss	3/4" (1-8 Bar)	3/4" (1-8 Bar)
Weitere Funktionen		
Bohnenbehälter	l	l
Instantproduktbehälter	3	3
Kapazität Kaffeesatzbehälter	50	50
Mischer	2	2
Brühgruppe	9 g	9 g
Anzahl Produktwahltasten	8	8
Anzahl Vorwahltasten	2	2
Mahlwerk	l	l
integrierter Cappuccinatore	nein	l
Produktkapazitäten		
Kaffeebohnen	l kg	l kg
Instantkaffee	0,33 kg	0,33 kg
geeignet auch für gemahlene Kaffee	nein	nein
Milchpulver	0,65 kg	0,65 kg
Schokopulver	1,75 kg	1,75 kg
Tee	1,5 kg	1,5 kg

CE, VDE geprüft



• Energieeffizienzklasse A+

Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)



Phedra Unterschrank

optional
Art.-Nr. 10005002



TM

l L Milch - Peltierkühler; schwarz
Art.-Nr. 70000400



FR

4L Milchkühler Kompressor
Art. Nr. 10005145