

BWT bestprotect




Die Schützer

WASSER MIT SCHUTZFAKTOR FÜR GASTRONOMIE UND VENDING

Mit BWT bestprotect können Sie Rohwasser für Anwendungen in der Gastronomie gezielt optimieren. Dieses Filtersystem sorgt im Filtrat für eine ausgewogene Mineralisierung und einen gleichmäßig hohen pH-Wert. Wichtige Faktoren, die das Risiko für Korrosion minimieren. Härtebildende Kalzium-Ionen werden praktisch vollständig entfernt und die Bildung bzw. das Ansetzen von Kalk und Gips bei karbonat- bzw. sulfathaltigem Rohwasser wird unterbunden. Unlösliche oder schwer zu entfernende Beläge in Maschinen gehören nunmehr der Vergangenheit an.

Das Filtersystem besteht aus Filterkerze und BWT besthead FLEX Filterkopf. Rückschlagventile im Filterkopf verhindern den Rückfluss von Wasser und schützen vor unkontrolliertem Wasseraustritt. BWT bestprotect Filtersysteme in Lebensmittelqualität sind druckfest und sicher. Sie können weltweit an jedem Trinkwassersystem betrieben werden.



TECHNISCHE DATEN

Filtergröße	S	V	XL	2XL
Höhe ohne Bügel (B) in mm	360	420	500	574
Höhe mit Bügel (A) in mm	385	445	530	600
Anschlusshöhe (C) in mm	310	370	450	520
Ø Filterkerze (D) in mm	88	115	145	185
Gewicht in kg (trocken/nass)	0,9/1,5	2,1/3,2	3,8/6,0	7,5/11,0
Bestell-Nr. Filterkerze	FS22N00A00	FS23N00A00	FS28N00A00	FS30N00A00


ANWENDUNGEN UND KAPAZITÄTEN/L⁽¹⁾ (ohne Verschnitt)

Heißgetränkereiter mit Dampferzeugung / Kombidämpfer und Backöfen

Gesamthärte ⁽²⁾	Filtergröße			
	S	V	XL	2XL
≤ 7°dGH	≥ 855	≥ 2140	≥ 5125	≥ 8570
8°dGH	750	1875	4458	7500
10°dGH	600	1500	3590	6000
12°dGH	505	1250	2620	5000
14°dGH	440	1070	2245	4285
17°dGH	380	880	1850	3525
20°dGH	310	750	1570	3000
23°dGH	240	600	1175	2400
≥ 25°dGH	≤ 225	≤ 556	≤ 1090	≤ 2220

⁽¹⁾ Kapazitäten können abhängig von der lokalen Wasserqualität und vom Volumenstrom um bis zu ±5% abweichen.

⁽²⁾ °dGH = deutsche Gesamthärte. Änderungen vorbehalten.



ZUBEHÖR

	Beschreibung	Bestellnummer
BWT besthead FLEX Filterkopf	BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert AG 3/8" aus GFK	FS00Z20A00
BWT besthead FLEX Set 1	BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert AG 3/8" aus GFK, Anschlussschlauch DN 8, 1,5 m, mit Kugelhahn, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK, Überwurfmutter IG 3/8", Anschlussstück gerade, FLEX Insert × AG 3/8" aus GFK, Reduzierung IG 3/4" × AG 3/8" aus GFK	FS00Z39A00



HERSTELLER:

BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

VERTRIEB:

BWT water+more Deutschland:
info@water-and-more.de · Tel.: +49 (0)611 58019-0

BWT water + more Austria:
kundenservice.wm@bwt-group.com · Tel.: +43 (0)6232 5011-1164

BWT Aqua AG Schweiz:
info@bwt-aqua.ch · Tel.: +41 (0)61 7558899